

聚氨酯减震材料 ▶ 沉孔型·长度选择型/长度指定型 沉孔型·自由指定型

5日 大批量
发货 订购



请按图示订货

①~④ 选择型式和参数按序号顺序进行订购。

■ 长度选择型

型号(①代码) - ③D - ②L - ④M
MBFAE - D20 - L25 - M4



● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

■ 长度选择型/长度指定型

库存

CAD 2D 3D

代码	类型	材质	硬度	颜色
MBFAE	长度选择型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
MBAEF				红色
MBFAG				黑色
MBFAH				黄色
MBFBE				自然色
MBFBF	长度指定型			红色
MBFBG				黑色
MBFBH				黄色

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

长度选择型

长度指定型

■ D公差

D	公差
40以下	±0.20
50	±0.30
60	±0.30
80	±0.40
100	±0.40

■ h公差

h	公差
30以下	±0.20
31~220	±0.50

■ 长度选择型

型号		L		M	h	
代码	D	选择		适用螺钉		
MBFAE MBAEF MBFAG MBFAH	12	12 15		M3	5	
	15	12 15 12 15 20		M4		
	20	15 20 25		M5	6	
	25	15 20 25		M6		
	30	20 25 30		M6	9	
	40	20 25 30 40		M8		
	50	20 25 30 40 50		M10	11	
	60	25 30 40 50		M12		
				M10		14
				M12		

■ 长度指定型

型号		L	M	h
代码	D	最小单位0.1	适用螺钉	最小单位0.1
MBFBE MBFBF MBFBG MBFBH	15	10~100	M3 M4	h=5~L
	20		M4 M5	
	25		M5 M6 M8	
	30			
	40			
	50	20~160	M8 M10 M12	
	60			
	80	20~220	M10 M12 M16	
	100			

■ 适用螺钉孔径

螺钉尺寸	孔径	
	d1	d2
M3	6	3.5
M4	8	4.5
M5	9.5	5.5
M6	11	6.5
M8	14	9
M10	17	11
M12	19	13
M16	25	17



请按图示订货

①~⑥ 选择型式和参数按序号顺序进行订购。

型号(①代码) - ②D - ③V - ④H - ⑤G - ⑥L
MBFCE - D10 - V4 - H6 - G6 - L50



● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

■ 自由指定型

库存

CAD 2D 3D

代码	类型	材质	硬度	颜色
MBFCE	普通级	聚氨酯	肖氏A80	自然色
MBFDE	精密级			

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

普通级

精密级

■ 普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

■ 精密级L公差

L	公差
6~100	±0.2
100~200	±0.3

■ 普通级V-H-G公差

尺寸	V	H	G
30以下	±0.20	±0.20	±0.20
31~90	±0.30	±0.50	±0.30
91~200	—	±0.50	—

■ 精密级V-H-G公差

尺寸	V	H-G
2~50	±0.14	±0.09
51~	±0.14	±0.14

■ 壁厚条件

L	V
30<L-H	V≤D-3
30≥L-H	V≤D-5

型号	最小单位1	最小单位0.5			
代码	D	V	H	G	L
普通级 MBFCE	8~15	2~12	H=3~L	3~90	6.0~80
	16~30	2~18			8.0~150
	31~45	5~40			20.0~150
精密级 MBFDE	46~60	5~50	H=2~L		20.0~150
	61~82	5~70			20.0~200
	83~100	5~84			